

# Anleitung zur karlskopf Liegestuhl Montage



1. Nimm die Oberseite des Stoffes und lege die erste der beiden zum Liegestuhl beigelegten, dünnen Leisten ins Hohlsaum ein **(Foto 1 und 2)**.
3. Nimm den Stoff und lege ihn in die Konstruktion rein, sodass sich die obere Seite des Stoffes an der oberen Leiste der Konstruktion befindet. Beachte dabei, dass die Vorderseite des Sitzes die bedruckte Seite ist **(Foto 3)**.
4. Schiebe die Leiste des Sitzes in den Einschnitt, der sich an der oberen Seite der Konstruktion befindet, ein **(Foto 4)**.
5. Wickel den Stoff einmal rundum der oberen Leiste der Konstruktion, sodass nach dem Umwickeln der Stoff die Leiste im Einschnitt festhält **(Foto 5)**.
6. Schiebe die zweite dünne Leiste in den Hohlsaum an der unteren Seite des Sitzes rein **(Foto 6)**.
7. Nimm die Unterseite des Stoffes und wickel sie um die untere Seite der Konstruktion um **(Foto 7)**.
8. Schiebe die Leiste des Stoffes in den Einschnitt an der unteren Seite der Konstruktion ein und drücke sie auf der ganzen Länge fest in den Einschnitt hinein **(Foto 8)**. Drücke den Sitz in der Mitte mit moderater Kraft, damit sich der Stoff anspannt und an den beiden Leisten festlegt.

**Achtung! Nach der Montage der Sitzfläche kann der Liegestuhl von einer Person benutzt werden. Maximale statische Belastung = 120 kg.**



